

Knikarm-terrasscher BS 313

Zonnig design

De BS 313 is een nieuw type zonnescerm, dat door zijn unieke stelmogelijkheden in bijna iedere situatie te plaatsen is. Het stelmechanisme van de BS 313 gaat schuil achter een fraaie afwerking van druppelvormige zijkappen waardoor hij zeer compact oogt.

Dit unieke scherm, met z'n speelse en moderne vormgeving, heeft speciale montagesteunen. Deze zijn voor zowel muur- als plafondbevestiging geschikt. Denk bv. aan montage onder balkons. Bovendien zijn de montagesteunen voorzien van een inhaaksysteem die de montage van het scherm makkelijker maken. De maximale afmeting van het scherm is 550 cm breed bij een uitval van 300 cm of 600 cm breed bij een uitval van 250 cm.

Om uw BS 313 een persoonlijk tintje te geven en perfect af te stemmen op uw omgeving kunt u een keuze maken uit het enorme aanbod van zonweringdoek.

Vanzelfsprekend is ook dit zonweringdoek van een uitstekende kwaliteit. Behalve zonwerend is het materiaal vuil- en waterafstotend. Daarnaast beschermt het doek u tegen UV-straling en houdt het doek, afhankelijk van de doekkeuze, tot meer dan 90% van de zonnewarmte tegen.



Tibelly® doeken

De Tibelly®-collectie biedt u een uitgebreid kleurenpalet en een rijke schakering in uni's, blokstrepen en fantasie-dessins. Deze uitzonderlijk grote keuze in zonwering-doeek maakt het mogelijk een persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. Tibelly®-doek wordt geweven uit in de massa gekleurde

acrylaatvezels. Dat wil zeggen dat de kleurharsen worden toegevoegd tijdens de productie van de vezel. Het doek krijgt zo een uitzonderlijke kleurechtheid. Doordat het doek een extra water- en vuilafstotende nabehandeling krijgt, is het onderhoud heel eenvoudig. Het is belangrijk om u goed te

beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon. Huidkanker is namelijk de meest voorkomende vorm van kanker. De schadelijke UV-stralen van de zon zijn de hoofdveroorzaker van deze vorm van kanker. **KWF Kankerbestrijding** voert voorlichtingscampagnes op het gebied van huidkanker-

preventie. Tibelly® steunt deze campagne financieel door € 0,10 per verkochte meter Tibelly-doeek te doneren. Zon verstandig en zoek tijdig de schaduw op (kijk ook op www.zonverstandig.nl of www.tibelly.nl)!

Een actie voor

**KWF
KANKER
BESTRIJDING**




Gesloten cassette

Tibelly® doek dessin

De techniek

De armen zijn bevestigd aan twee robuuste aluminium steunen met inhaaksysteem, die op de gevel of aan het plafond worden gemonteerd. Door de unieke constructie van het scherm is het mogelijk het scherm in vele standen in te stellen, zodat uw terras en/of


raampartij altijd van schaduw kan worden voorzien. De in te stellen hoek is bij muurmontage 5-70 graden en bij plafondmontage 18-90 graden.




De uitvoering

U kunt kiezen uit zes standaard schermkleuren!

Doek: Tibelly® 370
Scherm: Technisch zilver



Léon




Asturias




Navarra



Murcia



Madrid



La Rioja



De bediening

De **BS 313** is standaard geschikt voor een elektrische bediening.

Natuurlijk behoort een draadloze bediening ook tot de mogelijkheden.

Nog luxer en gebruiksvriendelijker wordt het scherm door plaatsing van een zon-/windautomaat, waardoor het scherm automatisch uitgaat of wordt ingetrokken!



Doek: Tibelly® 373
Scherm: Crème

Doek: Tibelly® 372
Scherm: Structuurlak Sepia bruin

Doek: Tibelly® 374
Scherm: Structuurlak zwart

Doek: Tibelly® 375
Scherm: Structuurlak antraciet